

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Air-bur Aglo 80/4

Aislamiento Acústico de Aglomerado de Poliuretano.

**Declaración de Prestación de Producto
No: 11.001**

2. **Uso previsto:**

Los aislantes Air-bur Aglo están destinados a ser utilizados en sistemas constructivos de aislamiento acústico (insonoración y aislamiento) en cerramientos de fachada, medianeras entre viviendas y techos, así mismo en zonas de alto impacto de ruidos de frecuencia baja. Las propiedades acústicas de este producto se relacionan con la densidad del producto.

3. **Fabricante/Distribuidor:**

Bur 2000 S.A - C. Progrés 45 - ES08850 GAVÀ (Barcelona) - Spain

4. **Sistema de AVCP:**

-

5. **Documento de evaluación europea:**

Declaración de Prestaciones Voluntaria.

No existe normativa Armonizada para Productos de Aislamiento Acústico.

6. **Valores declarados**

Características	Valores	Especificaciones Técnicas
Espesor	40mm [-2%; +5%]	EN 1849-1
Largo	2.0 m [-2%; +5%]	EN 1849-1
Ancho	1.0 m [± 2%]	EN 1849-1
Estabilidad Dimensional	Estable	EN 1107-1
Densidad	80 Kg/m ³	EN 845
Conductividad Térmica	0.039 W/mK	EN 12667
Resistencia a la tracción	80 kpa	EN ISO 1798
Resistencia a la Compresión	10,00kPa	EN ISO 3386-1
Resiliencia	47%	EN ISO 8307
Deformación Permanente	11%	EN ISO 1856
Transmisión del Vapor de Agua	3214 µg/cm ² s	EN ISO 1663
Velocidad de Combustión	68,27mm/min	
Euro Clase	B S1 d0	

El rendimiento del producto identificado anteriormente está en conformidad con el conjunto de rendimiento (s) declarado (s). Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, con la salvedad de ser Voluntario, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante antes mencionado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Jose Morales
En Gavà, a 01 de Diciembre de 2018

BUR 2000, S. A.
C/. Del Progrés, 45
08850 Gavà - Barcelona (Spain)
e-mail: info@bur2000.com

