

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Air-bur Aglo 150/2

Aislamiento Acústico de Aglomerado de Poliuretano.

**Declaración de Prestación de Producto
No: 11.004**

2. Uso previsto:

Los aislantes Air-bur Aglo están destinados a ser utilizados en sistemas constructivos de aislamiento acústico (insonoración y aislamiento) en cerramientos de fachada, medianeras entre viviendas y techos, así mismo en zonas de alto impacto de ruidos de frecuencia baja. Las propiedades acústicas de este producto se relacionan con la densidad del producto.

3. Fabricante/Distribuidor:

Bur 2000 S.A - C. Progrés 45 - ES08850 GAVÀ (Barcelona) - Spain

4. Sistema de AVCP:

Sistema 4

5. Documento de evaluación europea:

Declaración de Prestaciones Voluntaria.

No existe normativa Armonizada para Productos de Aislamiento Acústico.

6. Valores declarados

Características	Valores	Especificaciones Técnicas
Espesor	20mm [\pm 5%]	EN 1849-1
Largo	2.0 m [\pm 5%]	EN 1849-1
Ancho	1.0 m [\pm 5%]	EN 1849-1
Estabilidad Dimensional	Estable	EN 1107-1
Densidad	150 Kg/m ³ [\pm 15%]	EN 845
Conductividad Térmica	0.042 W/mK	EN 12667
Resistencia a la tracción	>203 kPa	EN ISO 1798
Resistencia a la Compresión	127 kPa	EN ISO 3386-1
Resiliencia	49%	EN ISO 8307
Deformación Permanente	20%	EN ISO 1856
Velocidad de Combustión	23,45 mm/min	
Euro Clase	B S1 d0	

El rendimiento del producto identificado anteriormente está en conformidad con el conjunto de rendimiento (s) declarado (s). Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, con la salvedad de ser Voluntario, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante antes mencionado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Jose Morales

En Gavà, a 01 de Diciembre de 2018

