



# Air-bur Silence M

PANEL ABSORBENTE DE ESPUMA DE MELAMINA

CÓDIGO: 15.005/15.006



MÁXIMA  
ABSORCIÓN  
DE ECOS Y  
RUIDOS



Air-bur Silence M es un panel absorbente acústico compuesto por espuma de melamina de densidad específica, con alta prestación en absorber ruido de medias y altas frecuencias en diversos elementos constructivos, evitando ecos y reverberaciones en locales.

Disponible en 2 acabados estéticos

## Ventajas de la gama

Disminuye reverberación en locales.

Elevada resistencia a la temperatura

Resistencia a productos químicos.

Sencilla manipulación e instalación en cómodos formatos

## Usos previstos

Apto para reverberación en edificaciones residenciales, sanitarias, educativas, oficinas, hoteles, industriales, etc.

Aislamiento acústico a ruido aéreo y vibraciones en locales

Aplicación en paredes y techos.

## Instalación

1) La superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.

2) Aplicar el adhesivo de contacto Air-bur Cola Contacto (0,25/m<sup>2</sup>) a la superficie y el producto.

3) Dejar secar y adherir el maerial.

## Coefficiente de Absorción Acústica

1

## Características Físicas

	Unidad	Norma	Air-bur Silence	
			M4	M6
Código			15.005	15.006
Densidad	Kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 2781	4.0	6.0
Espesor	mm	EN 1849-1	40	43
Longitud	m	EN 1848-1	0.625	0.6
Ancho	m	EN 1848-1	0.625	0.6
Área	m <sup>2</sup>		0.39	0.36
Acabado			Liso	Piramidal
Presentación			Panel	Panel
Panel / Pallet			165	88
M <sup>2</sup> /Pallet			64.35	31.68

**Almacenamiento** Air-bur Silence M debe ser almacenado dentro de su embalaje original, en posición Horizontal. Debe resguardarse en un lugar seco y protegido de la intemperie.

	Artículos Asociados	
Anclaje	-	-
Adherencia	Air-bur Cola Impacto	99.003
	5L O 20L	99.004
Sellado	-	-