



Air-bur Silence PU

PANEL ABSORBENTE DE ESPUMA PU AUTOEXTINGUIBLE

CÓDIGO: 15.001/15.002/15.003



MÁXIMA
ABSORCIÓN
DE ECOS Y
RUIDOS



Air-bur Silence PU es un panel absorbente acústico compuesto por espuma de poliuretano aglomerado autoextinguible de densidad específica, con alta prestación en absorber ruido de medias y altas frecuencias en diversos elementos constructivos, evitando ecos y reverberaciones en locales.

Disponible en 3 acabados estéticos, color gris astracita.

Ventajas de la gama

Disminuye reverberación en locales.

Elevada resistencia a la temperatura

Resistencia a productos químicos.

Sencilla manipulación e instalación en cómodos formatos

Tratamiento Autoextinguible.

Usos previstos

Apto para reverberación en edificaciones residenciales, sanitarias, educativas, oficinas, hoteles, industriales, etc.

Aislamiento acústico a ruido aéreo y vibraciones en locales

Aplicación en paredes y techos.

Instalación

1) La superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.

2) Aplicar el adhesivo de contacto Air-bur Cola Contacto (0,25/m²) a la superficie y el producto.

3) Dejar secar y adherir el maerial.

Características Físicas

	Unidad	Norma	Air-bur Silence		
			PU5	PU7	PU8
Código			15.001	15.002	15.003
Densidad	Kg/m ³	EN ISO 2781	5.0	7.0	8.0
Espesor	mm	EN 1849-1	40	30	43
Longitud	m	EN 1848-1	2.0	2.0	0.95
Ancho	m	EN 1848-1	1.0	1.0	0.95
Área	m ²		2.0	2.0	0.95
Acabado			Liso	Alveolar	Piramidal
Presentación			Panel	Panel	Panel
Panel / Pallet			30	52	88
M ² /Pallet			60.0	104.0	79.2

Almacenamiento Air-bur Silence PU debe ser almacenado dentro de su embalaje original, en posición Horizontal. Debe resguardarse en un lugar seco y protegido de la intemperie.

Artículos Asociados

	Artículos Asociados	
Anclaje	-	-
Adherencia	Air-bur Cola Impacto	99.003
	5L O 20L	99.004
Sellado	-	-