



Basic Reflex Multicapa 9C

AISLANTE REFLECTIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CÓDIGO: 02.003



EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN BAJO ESPESOR




RESISTENCIA TÉRMICA

R= **1,90** m² K/W

EQUIVALENCIA TÉRMICA

DESDE **65mm**
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS



BAJO TECHO / CUBIERTA INCLINADA /
PARED INTERIOR / PARED EXTERIOR /
FACHADA VENTILADA / MEDIANERAS /
CANTOS DE FORJADO

Para alcanzar prestaciones térmicas deberá ser instalado con 2 cámaras de aire de 20mm

Aislamiento térmico reflectivo multicapa de 9 capas.



Espesor reducido respecto a los aislantes tradicionales



Actúa como barrera de vapor



No contiene gases tóxicos, ni fibras ni amianto



Fácil instalación



Producto ecológico



Fácil reciclabilidad



Ahorro energético



Incremento de la superficie habitable

Propiedades Técnicas

Espesor	9 mm
Dimensión bobina	1,50 m x 24 m (36 m ²)
Peso	270 gr/m ²
Emisividad	0,12
Reflectividad	88%
Resistencia térmica	R= 1,90 m ² k/w
Conductividad térmica	0,025 W/mK

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Cámara de Aire	Omega 82	32.005
	Maestra TC F47	32.006
Sellado	Air-bur CintAlu50	99.001
	Air-bur CintPol75	99.002
Combinación	Basic Reflex Multicapa 9C puede ser combinado con aislantes tradicionales. Consultar resistencia térmica del sistema.	-

