



Basic Reflex Multiuso

AISLANTE REFLECTIVO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

CÓDIGO: 02.001



EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN BAJO ESPESOR




RESISTENCIA TÉRMICA

R= **1,40** m² K/W

EQUIVALENCIA TÉRMICA

DESDE **50mm**
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS



BAJO TECHO / CUBIERTA INCLINADA /
PARED INTERIOR / PARED EXTERIOR /
FACHADA VENTILADA / MEDIANERAS /
CANTOS DE FORJADO

Sistema aislante térmico reflectivo compuesto por dos láminas de aluminio puro encerrando en su interior una burbuja de aire seco estanco.



Espesor reducido respecto a los aislantes tradicionales



Actúa como barrera de vapor



No contiene gases tóxicos, ni fibras ni amianto



Fácil instalación



Producto ecológico



Fácil reciclabilidad



Ahorro energético



Incremento de la superficie habitable

Propiedades Técnicas

Espesor	3,8 mm
Dimensión bobina	1,20 m x 30 m (36 m ²)
Peso	185 gr/m ²
Emisividad	0,03
Reflectividad	97%
Resistencia térmica	R= 1,40 m ² k/w
Conductividad térmica	0,025 W/mK
Clasificación al fuego	B s1 d0
Resistencia a la compresión	10,2 KPa
Peso	22 dB
Eficaz ante gas radón	Sí
Barrera de vapor	Sí

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	Air-bur Taco 70	99.006
	Air-bur Taco 90	99.007
	Air-bur Taco 110	99.008
Adherencia	-	-
Sellado	Air-bur CintAlu50	99.001
	Air-bur CintPol75	99.002
Combinación Air-bur CM*	Air-bur XPS	-
	Air-bur EPS	-
	Air-bur Rock	-
	Air-bur Mineral	-

