



Banda desolarizadora y perimetrías

Banda desolarizadora de muros y perimetrías, de altas prestaciones térmicas, compuesto por el aislamiento termo acústico **Air-bur Termic S-YC**, formateado en rollos de 15cm de ancho y acabado autoadhesivo.



Ventajas

- Variedad de alternativas de bandas para perfilerías de placa de yeso laminado.
- Aptas para la Ruptura de Puentes Acústicos.
- Instalación sencilla y rápida.
- Avaladas y certificadas.
- Fabricación Nacional y sostenible.
- Adhesivado.

Usos del Producto

- Bajo tabiques o ladrillos
- Bordes perimetrales
- Bordes acústicos para suelos calefactados

Pasos de Instalación

- Asegura que la superficie está limpia y nivelada.
(Eliminar elementos punzantes presentes)
- Colocar **Air-bur Perimetral S-YC Adh** sobre el paramento correspondiente tensando el material.
- Colocar ladrillos sobre el sistema o verter mortero en caso de ser usado como perimetral

Características técnicas

Propiedades físicas

(+/- 5%)

Presentación	Rollos autoadhesivos
Medidas	0,15 m x 30 m
Espesor	8 mm
Diámetro Rollo	52 cm

Propiedades térmicas

Emisividad	0,12
Reflectividad	88%
Air-bur Perimetral S-YC Adh	R = 1,35 m ² K/W

Propiedades acústicas

Aislamiento ruido impacto	Δ LW (dB): 22
---------------------------	---------------

Otras propiedades

Resistencia a la compresión	10,2 KPa
Clasificación al fuego	F
Impermeabilidad	Agua y vapor de agua
Temperatura de aplicación	-20 °C + 80 °C
Anti-condensación	Si
Sustancias peligrosas	No contiene

