

**1. Código de identificación único del tipo de producto:**

**Air-bur Masa 60A**

Aislamiento Acústico de Masa Adhesiva.

**Declaración de Prestación de Producto**  
**No: 12.003**

**2. Uso previsto:**

Los aislantes Air-bur Masa Adhesivo están destinados a ser utilizados en sistemas constructivos de aislamiento acústico (insonoración) en cerramientos de fachada, medianeras entre viviendas y techos, principalmente en sistemas que incluyen Placas de Yeso Laminado. Las propiedades acústicas de este producto se relacionan con la densidad del producto..

**3. Fabricante/Distribuidor:**

**Bur 2000 S.A** - C. Progrés 45 - ES08850 GAVÀ (Barcelona) - Spain

**4. Sistema de AVCP:**

-

**5. Documento de evaluación europea:**

Declaración de Prestaciones Voluntaria.

No existe normativa Armonizada para Productos de Aislamiento Acústico.

**6. Valores declarados**

Características	Valores	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego del Conjunto	NPD	
Corrosión del Conjunto	Pass	
Mejora Aislamiento Acústico Aéreo	4 dB	EN 140-3/EN 717-1
<b>Membrana Visco Elástica Bituminoso</b>		
Espesor	3.5mm [-2%; +5%]	EN 1849-1
Largo	6.0 m [-2%; +5%]	EN 1849-1
Ancho	1.0 m [± 2%]	EN 1849-1
Estabilidad Dimensional	Estable	EN 1107-1
Densidad	1715 Kg/m <sup>3</sup>	EN 845
Conductividad Térmica	0.130 W/mK	EN 12667
Resistencia a la tracción transversal (Kgf/5cm)	26	EN 12311-1
Resistencia a la tracción longitudinal (Kgf/5cm)	51	EN 12311-1

El rendimiento del producto identificado anteriormente está en conformidad con el conjunto de rendimiento (s) declarado (s). Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, con la salvedad de ser Voluntario, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante antes mencionado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Jose Morales

En Gavà, a 01 de Diciembre de 2018

